

Tempo 2 RVP251

RVP251 SON-TPP150W K IC A

SON-T PIA Plus, 150 W, Asymetryczny

Tempo jest kompletną rodziną projektorów z szerokim wachlarzem źródeł światła i wersji optycznych (rozsył symetryczy i asymetryczny). Niewielkich rozmiarów obudowa wykonana z aluminium, malowanego na modny kolor szary (RAL 9007), zapewnia łatwą integrację z otoczeniem w wielu zastosowaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Anodyzowany, aluminiowy, młotkowany odbłyśnik o wysokiej sprawności zapewnia efektywny rozsył światła. Szyba przednia z przegubami oraz zatrzaskami ze stali nierdzewnej umożliwiające szybki i łatwy dostęp do lampy i osprzętu. Oprawy Tempo 1, 2 i 3 są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	1 rok
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	25
Barwa źródła światła	220 złoty
Typ klosza	Szyba płaska
Typ optyki na zewnątrz	Asymetryczny

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	{NO} - W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	{NO} - W
Zużycie energii	150 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Tempo 2 RVP251

Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Materiał klosza/soczewki	Szyba
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Szary
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	346 mm
Całkowita szerokość	363 mm
Całkowita wysokość	118 mm
Efektywny obszar projekcji	0,123 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	118 x 363 x 346 mm


Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RVP251 SON-TPP150W K IC A
Pełna nazwa produktu	RVP251 SON-TPP150W K IC A
Full EOC	871155914966000
Kod zamówienia	14966000
Materiał Nr (12NC)	910502548018
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559149660
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559149660

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.