


Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP250W K IC A

MASTER HPI-T Plus, 250 W, Asymmetrisch

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingsklemmen van roestvast staal. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
VSA	CONV [Conventioneel]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
ENEC-markering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4500 K
Kleurweergave-index (CRI)	65
Kleur lichtbron	645 neutraalwit
Type lichtkap	Vlak glas
Optiektype buiten	Asymmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	{NO} - W
Totale opgenomen vermogen CLO	{NO} - W
Energieverbruik	250 W
Arbeidsfactor	0.85
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok

Wijziging van gegevens voorbehouden

Tempo 3 RVP351

Kabel	-

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	146 x 464 x 428 mm

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-25 tot +35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation material	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	428 mm
Totale breedte	464 mm
Totale hoogte	146 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,165 m²


Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK07 [2 J versterkt]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	RVP351 HPI-TP250W K IC A
Volledige productnaam	RVP351 HPI-TP250W K IC A
Full EOC	871155914970700
Beschrijving lokale code	RVP351HPITP25KA
Bestelcode	14970700
Materiaalnr. (12NC)	910502548418
Lokale code	RVP351HPITP25KA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559149707
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559149707

Maatschets



© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.