



# RVP351

## RVP351 SON-TPP400W K IC S

400 W, Symétrique

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

### Données du produit

| Informations générales                  |                               | Type de cache optique/de lentille     |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Code famille lampe                      | SON-TPP [SON-T PIA Plus]      | Verre plat                            |  |
| Appareillage                            | CONV [Classique]              | Type d'optique d'extérieur            |  |
| Marquage CE                             | Oui                           | Symétrique                            |  |
| Garantie                                | 1 ans                         | Fonctionnement et électricité         |  |
| Marquage ENEC                           | -                             | Tension d'entrée                      |  |
| Essai au fil incandescent               | Température 850 °C, durée 5 s | 230 V                                 |  |
| Conforme à RoHS                         | Oui                           | Fréquence linéaire                    |  |
| Données techniques de l'éclairage       |                               | 50 Hz                                 |  |
| Rendement du flux lumineux vers le haut | 0                             | Consommation électrique CLO initiale  |  |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 2000 K                        | {NO} - W                              |  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 25                            | Puissance électrique fin CLO          |  |
| Température de couleur                  | 220 or                        | {NO} - W                              |  |
|                                         |                               | Consommation électrique               |  |
|                                         |                               | 400 W                                 |  |
|                                         |                               | Facteur de puissance (fraction)       |  |
|                                         |                               | 0.85                                  |  |
|                                         |                               | Connexion                             |  |
|                                         |                               | Bornier de raccordement à vis 3 pôles |  |
|                                         |                               | Câble                                 |  |
|                                         |                               | -                                     |  |

RVP351

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Température                               |                               |
| Gamme de températures ambiantes           | -25 à +35 °C                  |
| Commandes et gradation                    |                               |
| Variation de l'intensité lumineuse        | Non                           |
| Flux lumineux constant                    | Non                           |
| Mécanique et boîtier                      |                               |
| Matériaux du corps                        | Aluminium moulé sous pression |
| Matériaux du réflecteur                   | Aluminium                     |
| Matériaux optiques                        | Aluminium                     |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre                         |
| Matériaux de fixation                     | Acier                         |
| Couleur du corps                          | Gris                          |
| Forme du cache optique/de la lentille     | Plat                          |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent                   |
| Longueur totale                           | 428 mm                        |
| Largeur totale                            | 464 mm                        |
| Hauteur totale                            | 146 mm                        |
| Surface projetée effective                | 0,165 m²                      |

|                                                                |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 146 x 464 x 428 mm |                                                                                        |
| Approbation et application                                     |                                                                                        |
| Indice de protection                                           | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques                         | IK07 [2 J renforcé]                                                                    |
| Classe de protection CEI                                       | Classe de sécurité I                                                                   |
| Données du produit                                             |                                                                                        |
| Nom du produit de la commande                                  | RVP351 SON-TPP400W K IC S                                                              |
| Nom de produit complet                                         | RVP351 SON-TPP400W K IC S                                                              |
| Code EOC                                                       | 871155914977600                                                                        |
| Code de commande                                               | 14977600                                                                               |
| Code 12NC                                                      | 910502549118                                                                           |
| Quantité par pack                                              | 1                                                                                      |
| Code EAN – Produit/Boîte                                       | 8711559149776                                                                          |
| Conditionnement par carton                                     | 1                                                                                      |
| Codes EAN/UPC – Boîte                                          | 8711559149776                                                                          |

Schéma dimensionnel

