

TCW060

TCW060 2xTL-D18W HF

2, MASTER TL-D, 18 W, 36 W, Elektronisch, hoogfrequent

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL-D [MASTER TL-D]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	HF [Elektronisch, hoogfrequent]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Kleurweergave-index (CRI)	-
Aantal lichtbronnen	2
Bundelhoek van lichtbron	- graden
Kleur lichtbron	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, prismatisch
Bundelspreiding armatuur	-
Unified Glare Rating (UGR)	25

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	Not applicable W
Aanloopstroom	15 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,37 ms
Energieverbruik	18 36 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	15

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-15 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Wijziging van gegevens voorbehouden

TCW060

Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	350 mm
Kleur behuizing	Grijs
Totale lengte	660 mm
Totale breedte	136 mm
Totale hoogte	90 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x 136 x 660 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,01 %


Toepassingsomstandigheden


Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCW060 2xTL-D18W HF
Volledige productnaam	TCW060 2xTL-D18W HF
Full EOC	871155981378399
Bestelcode	81378399
Materiaalnr. (12NC)	910503610718
Lokale code	TCW060218HF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559813783
Numerator - Dozen per buitendoos	9
EAN/UPC - Case	8711559813882

Maatschets





Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.