

TCW060

TCW060 1xTL-D36W HF

1, MASTER TL-D, 36 W, Elektronisk højfrekvens

TCW060 er et økonomisk, kompakt og vandtæt armatur, som er udviklet til brug i krævende miljøer. Det fås i særlige udgaver til TL-D- og TL5-lyskilder. IP65-klassifikationen med effektiv beskyttelse mod indtrængende vand, betjeningen baseret på elektronisk forkobling og en pris, som ligger tæt op ad prisen på traditionelle elektromagnetiske løsninger, gør TCW60 til en konkurrencedygtig, energibesparende løsning til våde miljøer. En fleksibel loftsclip sikrer nem installation og vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	TL-D [MASTER TL-D]
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	HF [Elektronisk højfrekvens]
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	-
ENEC-mærke	-
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Antal lyskilder	1
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskildefarve	-

Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, prismatisk
Lampens lysstrålespedning	-
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	25

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	Not applicable W
Startstrøm	15 A
Starttid	0,37 ms
Strømforbrug	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	15

TCW060

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-15 til +25 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Afstand (længde) til fastgørelsespunkt (nom.)	900 mm
Farve på armaturhus	Grå
Samlet længde	1.270 mm
Samlet bredde	86 mm
Samlet højde	90 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	90 x 86 x 1270 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %

Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata	
Ordreproduktnavn	TCW060 1xTL-D36W HF
Det fulde produktnavn	TCW060 1xTL-D36W HF
Full EOC	871155981379099
Ordrekode	81379099
Materialenr. (12NC)	910503610818
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711559813790
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
EAN/UPC – kasse	8711559813899

Målskitse





Product	A	B
TCW060 1xTL-D36W HF	900 mm	1.270 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 29 - registrerede til at ændre