

TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2, MASTER TL-D, 36 W, 72 W, Haute fréquence électronique

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]
Marquage CE	Oui
Garantie	3 ans
Inflammabilité	-
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Nombre de sources lumineuses	2
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Température de couleur	-
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate prismatique
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Indice UGR	25

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique CLO initiale	Not applicable W
Courant d'appel	20 A
Durée courant d'appel	0,37 ms
Consommation électrique	36 72 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	13

TCW060

Température	
Gamme de températures ambiantes	-15 à +25 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Couleur du corps	Gris
Longueur totale	1 270 mm
Largeur totale	136 mm
Hauteur totale	90 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 136 x 1270 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I


Performances initiales	
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %

Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCW060 2xTL-D36W HF
Nom de produit complet	TCW060 2xTL-D36W HF
Code EOC	871155981380699
Code de commande	81380699
Code 12NC	910503610918
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559813806
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559813905

Schéma dimensionnel





Product	A	B
TCW060 2xTL-D36W HF	900 mm	1 270 mm

TCW060

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.