

TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFS

2, TL5, 108 W, 49 W, Elektronik yüksek frekanslı

Zorlu koşullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	HF [Elektronik yüksek frekanslı]
CE işareti	Evet
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-
Renk oluşturma dizini (CRI)	-
Işık kaynağı sayısı	2
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	-
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/prizmatik kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-

Birleşik parlama derecesi CEN	26

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	Not applicable W
Kalkış Akımı	28 A
Ani akım süresi	0,35 ms
Güç Tüketimi	108 49 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu, 3 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	10

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-15 ila +25 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

TCW060

Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme noktası uzunluğu mesafesi (Nom)	1.000 mm
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	1.515 mm
Genel genişlik	116 mm
Genel yükseklik	74 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	74 x 116 x 1515 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,01 %


Uygulama Koşulları


Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	TCW060 2xTL5-49W HFS
Tam ürün adı	TCW060 2xTL5-49W HFS
Tam ürün kodu	871794389151199
Sipariş kodu	89151199
Malzeme No. (12NC)	910503667618
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8717943891511
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8717943891559

Boyutlu çizim





Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFS	1.000 mm	1.515 mm

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.