



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore er et kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturet er godkjent for utendørs bruk. I tillegg til nøytral- og varmhvitt lys av høy kvalitet er de arkitektoniske versjonene og landskapsversjonene i standard- og kompaktformat også tilgjengelige i fire farger. Dette gjør dem egnet for både uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	CE mark
Antall lyskilder	12 [12 pcs]	UL-merke	UL and cUL mark
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Levetid til 50 % lysytelse	100000 h
Lyskildefarge	Varmhvit	Levetid til 70 % lysytelse	90000 h
Lyskilde kan byttes ut	No	Utendørs optikktype	Narrow beam angle 8°
Driver inkludert	Ja	Drift og elektrisk	
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lysstrålespredning fra armatur	8°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		


eW Burst Compact Powercore

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	HMA [armaturhus med medium arm]
Farge	grå
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
FCC-merke	FCC Class A
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	624 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	41,9 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	15 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	50000
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871794388473599
Produktnavn for bestilling	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA
	GR
EAN/UPC – produkt	8717943884735
Bestillingskode	523-000059-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503701661
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Katalognummer	523-000059-00
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Målskisse



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR

