

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore é uma luminária LED de alta saída para uso externo, projetada para iluminação dirigida. As versões Architectural e Landscape nos formatos convencional e compacto apresentam uma saída de luz branca de alta qualidade com opção de temperatura de cor quente ou neutra, além de quatro cores monocromáticas. A tecnologia Powercore integrada garante um controle rápido, eficiente e preciso da energia transmitida para o aparelho de iluminação diretamente da tensão de rede, eliminando a necessidade de fontes de alimentação externas. O uso de fiação convencional simplifica drasticamente a instalação e contribui para reduzir o custo total do sistema.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	12 [12 pçs]
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	WW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	8°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE

Marca UL	UL and cUL mark
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	100000 h
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	90000 h
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 8°

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

eW Burst Compact Powercore

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Configuração do compartimento	BV [Versão básica]
Cor	Cinza

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G


Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	624 lm
Eficiência da luminária LED inicial	41,9 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de reprodução de cor inicial	83
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	90000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	90000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	50000

Dados do produto	
Código do produto completo	871794388475999
Nome de produto da encomenda	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR
EAN/UPC – Produto	8717943884759
Código de encomenda	523-000059-04
Código local	910503701665
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Descrição do código local	LUMINARIA LED BRP3711823SNW180WDMENEMA
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503701665
Copiar peso líquido (peça)	3,500 kg
Número de catálogo	523-000059-04
Descrição do número de catálogo	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

IP66

Desenho dimensional



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR

eW Burst Compact Powercore

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 6 - Dados sujeitos a alteração