eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones Architectural y Landscape estándar y compacta generan luz blanca de alta calidad en diversas temperaturas de color cálidas o neutras, así como cuatro colores sólidos que las hacen adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.

Datos del producto

Información general	
Número de fuentes de luz	12 [12 piezas]
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Sí
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE

Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 50% del flujo lumínico	100000 h
Vida útil al 70% del flujo lumínico	90000 h
Tipo de óptica al aire libre	Haz estrecho, ángulo 8°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

eW Burst Compact Powercore

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Configuración de la carcasa	BV [Versión básica]
Color	GR

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	812 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	53,8 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Potencia de entrada inicial	15 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	90000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	90000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	50000

Datos de producto	
Código de producto completo	871794388476699
Nombre de producto del pedido	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR
EAN/UPC - Producto	8717943884766
Código de pedido	523-000059-05
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503701666
Copiar Peso neto (pieza)	4,240 kg
Número de catálogo	523-000059-05
Descripción del número de catálogo	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

IP66

Plano de dimensiones



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.