

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore er et kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturet er godkjent for utendørs bruk. I tillegg til nøytral- og varmhvitt lys av høy kvalitet er de arkitektoniske versjonene og landskapsversjonene i standard- og kompaktformat også tilgjengelige i fire farger. Dette gjør dem egnet for både uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	12 [12 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
Lysstrålespredning fra armatur	8°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark

UL-merke	UL and cUL mark
Levetid til 50 % lysytelse	100000 h
Levetid til 70 % lysytelse	90000 h
Utendørs optikktype	Narrow beam angle 8°

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

eW Burst Compact Powercore

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	BV [Basic version]
Farge	grå

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysytelse)	812 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	53,8 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	15 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	50000

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871794388476699
Produktnavn for bestilling	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR
EAN/UPC – produkt	8717943884766
Bestillingskode	523-000059-05
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503701666
Net Weight (Piece)	4,240 kg
Katalognummer	523-000059-05
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, CE, Architectural

IP66

Målskisse



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.