

eW Fuse Powercore

LS515X LED5/4000 100-277V NB WH

eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

S úzkym a stredne širokým lúčom intenzívnej bielej alebo modrej farby svetla je eW Fuse Powercore vynikajúcou voľbou pre celý aplikáciií vertikálneho osvetlenia stien. Jeho ultra kompaktný tvar umožňuje inštaláciu v stiesnených priestoroch, ktoré sú príliš malé pre konvenčné svietidlá s porovnateľnou svetelnou účinnosťou. eW Fuse Powercore dosahuje až prekračuje výkon porovnateľných svietidiel s lineárnymi žiarivkami pri súčasnom zmenšení rozmerov inštalácie, znížení nákladov na údržbu. Ponúka ekologicky zmýšľajúcemi zákazníkovi zelené, energeticky účinné rozptylové svietidlo v špičkovej kvalite a kvantite svetla.Integrovaná technológia Powercore zabezpečuje rýchle, účinné a presné riadenie silového výstupu do svietidla priamo zo sieťového napätia, eliminujúc potrebu externého napájania. Použitie štandardného prekáblovania výrazne zjednodušuje inštaláciu a pomáha znižovať celkové náklady na systém.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	LED5 [LED Module 500 lm]
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Vrátane napájača	Áno
Typ optiky	NB [Úzky lúč]
Rozptyl svetelného lúča svietidla	10° x 60°
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Opis typu	No

Značka CE	CE mark

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	100 to 277 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Hliník

eW Fuse Powercore

Dĺžka	305 mm
Farba	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0.2 J standard]

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočný svetelný tok (tok systému)	500 lm
Poč. náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Počiatočný príkon	13.5 W

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 ºC
Maximálna úroveň stmievania	10% (podľa stmievača, ELV)
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871829137620099
Objednávkový názov produktu	LS515X LED5/4000 100-277V NB WH
EAN/UPC – produkt	8718291376200
Objednávkový kód	523-000065-11
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	20
Materiál SAP	910503701720
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,445 kg
Katalógové číslo	523-000065-11
Catalog Number Description	eW Fuse Powercore, 4000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 305 mm (1 ft)

850°C IK 02

Rozmerový obrázok



LS515X LED5/4000 100-277V NB WH

© 2022 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.