



ColorBurst Compact Powercore



ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape

ColorBurst Compact Powercore to oprawa LED dużej mocy do mocowania na zewnątrz, mogąca służyć jako źródło światła akcentującego lub strefowego. Standardowe i kompaktowe oprawy w wersjach architektonicznej i krajobrazowej mogą emitować światło w pełnej gamie barw, dzięki czemu lampa doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach wymagających dynamicznego oświetlenia skierowanego ku górze, oświetlenia projektorowego czy oświetlenia dekoracyjnego. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	12 [12 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	brak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE

Oznaczenie UL	UL
Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 8°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

ColorBurst Compact Powercore

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Konfiguracja obudowy	HMA [korpus ze średnio-długimi ramionami]
Kolor	BK

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Numer rejestracji EPREL	1012746

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	17.5 W
----------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100,000
--	---------


Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	90,000
--	--------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871794388482799
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V HMA BK
EAN/UPC - Produkt	8717943884827
Kod zamówienia	123-000019-03
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503701817
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Numer katalogowy	123-000019-03
Catalog Number Description	ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Rysunki techniczne



BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V HMA BK

