



ColorBurst Compact Powercore



ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

A ColorBurst Compact Powercore kültéri, erős fényű, kiemelő jellegű és térvilágításra szánt LED-es lámpatest. A szabványos és kompakt formátumú építészeti és köztéri változatok fénykibocsátása lefedi a teljes színskálát, így a termék a dinamikus felfelé irányuló megvilágítási, fényár-világítási és díszvilágítási alkalmazások széles körében alkalmazható. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	12 [12 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Nem
A lámpatest fényszóródása	8°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL mark

Kültéri optika típusa	Narrow beam angle 8°
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

ColorBurst Compact Powercore

Mechanika és tokozás

Ház konfigurációja	BV [Basic version]
Szín	BK

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	1012747

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti bemeneti feszültség	17.5 W
-----------------------------	--------

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100,000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	90,000

Termékadatok

Teljes termékkód	871794388483499
A termék megrendelési neve	BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V BK
EAN/UPC - termék	8717943884834
Rendelési kód	123-000019-04
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503701818
Net Weight (Piece)	3,500 kg
Katalógusszám	123-000019-04
A katalógusszám leírása	ColorBurst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural



Méretezett rajza



BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V BK

