



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore er et kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturet er godkjent for utendørs bruk. I tillegg til nøytral- og varmhvitt lys av høy kvalitet er de arkitektoniske versjonene og landskapsversjonene i standard- og kompaktformat også tilgjengelige i fire farger. Dette gjør dem egnet for både uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		UL-merke	
Antall lyskilder	12 [12 pcs]	Levetid til 50 % lysytelse	100000 h
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Levetid til 70 % lysytelse	90000 h
Lyskildefarge	Varmhvit	Utendørs optikktype	Narrow beam angle 8°
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	100 to 277 V
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	8°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark		


eW Burst Compact Powercore

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Huskonfigurasjon	BV [Basic version]
Farge	Sort
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	624 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	41,9 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	83
Opprinnelig inngangseffekt	15 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C		90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C		90000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C		50000
Produktdata		
Fullstendig produktkode	871794379238299	
Produktnavn for bestilling	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V BK CE	
EAN/UPC – produkt	8717943792382	
Bestillingskode	523-000059-12	
SAP-teller – antall per pakke	1	
SAP-teller – pakker per utvendige	4	
SAP-materialer	910503701928	
Net Weight (Piece)	3,500 kg	
Katalognummer	523-000059-12	
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, CE, Architectural	



Målskisse



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V BK CE

