

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement, conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage décoratif par projection. Pour. en savoir plus, rendez-vous sur notre site, à la page "http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewburstcompactpc/"

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	12 [12 pcs]
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]
Faisceau du luminaire	8°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Durée de vie à 50% du flux lumineux	100000 h
Durée de vie à 70% du flux lumineux	90000 h
Type d'optique - extérieur	Faisceau intensif 8°

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

eW Burst Compact Powercore

Matériaux et finitions	
Configuration du boîtier	HMA [Tige moyenne 350 mm]
Couleur	Blanc

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage FCC	FCC Class A


Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	812 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	53,8 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	15 W

Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	90000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	90000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	50000

Données logistiques	
Code de produit complet	871794379247499
Nom du produit de la commande	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE
Code barre produit	8717943792474
Code de commande	523-000059-17
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503701933
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Code catalogue	523-000059-17
Description du code catalogue	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

IP66

Schéma dimensionnel



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.