

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

eW Burst Compact Powercore to oprawa LED o dużej mocy do mocowania na zewnątrz, mogąca służyć jako źródło światła akcentującego lub strefowego. Standardowe i kompaktowe oprawy w wersjach architektonicznej i krajobrazowej generują wysokiej jakości białe światło neutralne lub ciepłe albo stałe światło w czterech kolorach. Dzięki temu lampa doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach wymagających dynamicznego oświetlenia skierowanego ku górze, oświetlenia projektorowego czy oświetlenia dekoracyjnego. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	12 [12 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak

Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL

eW Burst Compact Powercore

Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	100000 h
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	90000 h
Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 8°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus

Konfiguracja obudowy	HMA [korpus ze średnio-długimi ramionami]
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Oznaczenie FCC	FCC Class A

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	812 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	53,8 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	50000

Dane produktu

Pełny kod produktu	871794379247499
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE
EAN/UPC - Produkt	8717943792474
Kod zamówienia	523-000059-17
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503701933
Net Weight (Piece)	2,030 kg
Numer katalogowy	523-000059-17
Catalog Number Description	eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

IP66

Rysunki techniczne



BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA WH CE

eW Burst Compact Powercore

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2023, Marzec 20 - Dane wkrótce ulegną zmianie