



eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore 是一款適用於重點與場址照明的高輸出室外用途 LED 聚光燈。這款建築與景觀專用聚光燈提供 2700 K 暖色溫和 4000 K 中性色溫的高品質白光輸出，能因應各種向上照明、投光照明與裝飾照明用途。

产品数据

基本資訊		運作和電氣	
光源數	12 [12 pcs]	輸入電壓	100-277 V
燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]	輸入頻率	50 至 60 Hz
光源色彩	WW	控制調光	
可更換光源	否	可調光	是
內附驅動器	是	機械和殼體	
光學護蓋/鏡頭類型	GT [強化玻璃]	外罩配置	BV [基礎 款]
燈具光束擴展	8°	色彩	WH
保護等級 IEC	CLI (I)	應用	
CE 標誌	CE	防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
UL 標誌	UL and cUL mark	震動標準	Complies with ANSI C136.31, 3G
至 50% 光通量的使用時間	100000 h	FCC 標誌	FCC Class A
至 70% 光通量的使用時間	90000 h		
室外光學裝置類型	窄 光束角 8°		


eW Burst Compact Powercore

震動評級	Complies with ANSI C136.31, 3G
初始性能	
初始光通量	624 lm
初始 LED 燈具效率	41.9 lm/W
初始腐蝕性色溫	2700 K
初始顯色指數	83
初始輸入功率	15 W
耐久性能	
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 50%	90000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 70%	90000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 70%	50000

產品參數	
完整產品碼	871794379248199
訂購產品名稱	BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE
EAN/UPC - 產品	8717943792481
訂購代碼	523-000059-20
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	4
材質 Nr. (12NC)	910503701936
Net Weight (Piece)	3.500 kg
產品目錄編號	523-000059-20
產品目錄編號說明	eW Burst Compact Powercore, 2700 K, 10° x 41° Spread Lens, White Housing, CE, Architectural



二维绘图



BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V WH CE

