



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape

Le iW Burst Compact Powercore est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement, conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Il associe des canaux de LED de couleur chaude et froide afin de produire des températures de couleur variables allant du chaud au froid. Les versions Architectural et Landscape au format standard et compact permettent de couvrir diverses applications d'éclairage d'accentuation, de projection et d'éclairage décoratif. La technologie Powercore intégrée assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement depuis la tension secteur évitant de recourir à des alimentations électriques externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage UL	
Nombre de sources lumineuses	12 [12 pcs]	Durée de vie à 50% du flux lumineux	Marquage UL et cUL
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h
Température de couleur	Blanc froid et blanc chaud		50000 h
Source lumineuse de substitution	Non	Caractéristiques électriques	
Driver inclus	Non	Tension d'entrée	100 à 240 V
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	8°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE		


iW Burst Compact Powercore

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Configuration du boîtier	HMA [Tige moyenne 350 mm]
Couleur	Gris
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	17.5 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	50000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	50000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	50000

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé 35000	
Données logistiques	
Code de produit complet	871794379289499
Nom du produit de la commande	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA GR
Code barre produit	8717943792894
Code de commande	523-000067-00
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503702057
Poids net (pièce)	2,030 kg
Code catalogue	523-000067-00
Description du code catalogue	iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), Gray Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Schéma dimensionnel



iW Burst Compact Powercore

