

iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

iW Burst Compact Powercore este un reflector exterior cu LED-uri de putere mare, creat pentru iluminat de accent şi local. Combină canale LED calde şi reci pentru a oferi temperaturi de culoare variabile de la cald la rece. Formatele standard şi compacte ale variantelor Architectural şi Landscape susțin o varietate de aplicații de iluminat orientat în sus, iluminat ambiental şi iluminat decorativ.Tehnologia Powercore încorporată oferă control rapid, exact şi eficient al puterii de ieşire a corpului de iluminat direct de la tensiunea de rețea, eliminând necesitatea unei surse externe de alimentare. Utilizarea cablajului standard simplifică semnificativ instalarea şi contribuie la scăderea costurilor totale pentru sistem.

Catalog de date

General Information	
Număr de surse de lumină	12 [12 pcs]
Cod familie lămpi	LED-HB [LED High Brightness]
Culoare sursă de lumină	Alb rece și alb cald
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Nu
Tip capac optic/lentilă	GT [Sticla tratata termic]
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	8°
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj CE	CE mark

Marcaj UL	UL and cUL mark
Durată de viaţă până la un flux luminos de 50%	50000 h
Durată de viaţă până la un flux luminos de 70%	50000 h

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	100 to 240 V
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

iW Burst Compact Powercore

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Configuraţie carcasă	BV [Basic version]
Culoare	BK

Approval and Application	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Standard vibraţii	Complies with ANSI C136.31, 3G
Capacitate de rezistenţă la vibraţii	Complies with ANSI C136.31, 3G


Initial Performance (IEC Compliant)	
Putere de intrare iniţială	17.5 W

Over Time Performance (IEC Compliant)	
Întreţinere la un flux luminos de 50% la 25 °C raportată	50000
Întreţinere la un flux luminos de 50% la 50 °C raportată	50000
Întreţinere la un flux luminos de 70% la 25 °C raportată	50000
Întreţinere la un flux luminos de 70% la 50 °C raportată	35000

Product Data	
Cod complet produs	871794379292499
Nume comandă produs	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 BK ULCE
EAN/UPC – Produs	8717943792924
Cod de comandă	523-000067-04
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	910503702209
Greutate netă SAP (bucată)	3,500 kg
Număr de catalog	523-000067-04
Descriere număr de catalog	iW Burst Compact Powercore, 10° x 41° Spread Lens, Black Housing, UL/cUL/CE, Architectural

IP66

Cote



iW Burst Compact Powercore

© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.