



# iW Burst Compact Powercore

## iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore es un foco LED de alto rendimiento para exteriores diseñado para la iluminación de acento y monumental. Combina canales de LED cálidos y fríos para ofrecer unas temperaturas de color variables que van de la luz cálida a la fría. Las versiones Architectural y Landscape estándar y compacta resultan adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. La tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la salida de potencia a la luminaria directamente desde el voltaje de línea, lo que elimina la necesidad de recurrir a fuentes de alimentación externas. El uso del cableado estándar simplifica enormemente la instalación y ayuda a reducir el coste total del sistema.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Número de fuentes de luz	12 [ 12 piezas]	Certificado UL	UL/cUL
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Vida útil al 50% del flujo lumínico	50000 h
Color de la fuente de luz	Blanco frío y blanco cálido	Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Fuente de luz sustituible	No	Tensión de entrada	100-240 V
Driver incluido	No	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo lente/cubierta óptica	GT [ Cristal templado]		
Apertura de haz de luz de la luminaria	8°		
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Marca CE	Marcado CE		

## iW Burst Compact Powercore

### Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Configuración de la carcasa	HMA [Carcasa con brazo medio]
Color	WH

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Potencia de entrada inicial	17.5 W
-----------------------------	--------

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	50000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	50000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	50000


Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	35000
--	-------

### Datos de producto

Código de producto completo	871794379293199
Nombre de producto del pedido	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA WH
EAN/UPC - Producto	8717943792931
Código de pedido	523-000067-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503702211
Peso neto (pieza) SAP	2,030 kg
Número de catálogo	523-000067-06
Descripción del número de catálogo	iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape



## Plano de dimensiones



### iW Burst Compact Powercore

