



iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape

Le iW Burst Compact Powercore est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement, conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Il associe des canaux de LED de couleur chaude et froide afin de produire des températures de couleur variables allant du chaud au froid. Les versions Architectural et Landscape au format standard et compact permettent de couvrir diverses applications d'éclairage d'accentuation, de projection et d'éclairage décoratif. La technologie Powercore intégrée assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement depuis la tension secteur évitant de recourir à des alimentations électriques externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage UL	
Nombre de sources lumineuses	12 [12 pcs]	Durée de vie à 50% du flux lumineux	Marquage UL et cUL
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h
Température de couleur	Blanc froid et blanc chaud		50000 h
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Non	Caractéristiques électriques	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Tension d'entrée	100 à 240 V
Faisceau du luminaire	8°	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE		

iW Burst Compact Powercore

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Configuration du boîtier	HMA [Tige moyenne 350 mm]
Couleur	Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	17.5 W
-----------------------------	--------

Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	50000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	50000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	50000


Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	35000
--	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871794379293199
Nom du produit de la commande	BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA WH
Code barre produit	8717943792931
Code de commande	523-000067-06
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503702211
Poids net (pièce)	2,030 kg
Code catalogue	523-000067-06
Description du code catalogue	iW Burst Compact Powercore, 8° (No Spread Lens), White Housing, UL/cUL/CE, Landscape



Schéma dimensionnel



iW Burst Compact Powercore

