

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Kraftig lyseffekt, bred spredning av lyset og et vidt spekter av fargetemperaturer gjør at eW Cove MX Powercore kan brukes til aksentbelysning, indirekte allmennbelysning, og alle typer vegg-og dekorasjonsbelysning. eW Cove MX Powercore gir deg en miljøvennlig, energieffektiv belysningsløsning med fantastisk lyskvalitet og lysutbytte.;Integrert Powercore-teknologi sørger for strømtilførselen direkte fra nettspenningen og eliminerer dermed behovet for ekstern strømforsyning.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	10 [10 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	125° x 120°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Klar til å installeres	installasjonsklar
Typebeskrivelse	No

CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
CCC-merke	CCC mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium

eW Cove MX Powercore

Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	1220 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2303 lm
Opprinnelig lysytelse ved fargetemperatur på 2700 K	2303 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	43,9 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	65000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	65000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829137857099
Produktnavn for bestilling	BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V L1220 WB
EAN/UPC – produkt	8718291378570
Bestillingskode	523-000050-22
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	910503702540
Net Weight (Piece)	1,800 kg
Katalognummer	523-000050-22
Katalognummerbeskrivelse	eW Cove MX Powercore, 2700 K, 125° x 120° Beam Angle, 12.5 W/ft, 1.2 m (4 ft)

Målskisse



BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V L1220 WB

eW Cove MX Powercore

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2022, Oktober 15 - data kan endres