

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

Archipoint iColor Powercore er et LED armatur, som passer godt til markering med RGB-lyspunkt. Armaturet fås i robust aluminium og er derfor perfekt til utendørs bruk. Den kan plasseres på landemerker eller viktige skulpturer i byen, men kan også brukes til effektbelysning innen butikksdrift og underholdning. Archipoint iColor Powercore har en høy lyseffekt, og sees tydelig i dagslys. Armaturet har et avansert design når det kommer til å vise dynamisk videoeffekter og grafikk. Archipoint iColor Powercore bruker Powecore-teknologi som forenkler og reduserer kostnadene ved installasjon, fordi alle styringsdata går gjennom nettspenningen.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Rød, grønn og blå
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	TSDM [Transparent dome]
Lysstrålespredning fra armatur	150°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL mark
CCC-merke	-
Tilbehør PFC	ZCP780

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Farge	sølv

ArchiPoint iColor

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	953156

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	501 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	17,6 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	25 W


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	40000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829138149599
Produktnavn for bestilling	BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL
EAN/UPC – produkt	8718291381495
Bestillingskode	123-000022-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503702579
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Katalognummer	123-000022-00
Katalognummerbeskrivelse	ArchiPoint iColor Powercore, Translucent Dome Lens with Conduit Mounting Base, M25 (metric size conduit)

IP66


Målskisse




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL




BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

ArchiPoint iColor

Målskisse



BCP780 LED-HB/RGB 100-240V TSDM SI CE UL

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.