

eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V L1220 NB

eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)

Wyposażone są w wąską lub średnią rozbieżność wiązki światła białego lub niebieskiego. eW Fuse Powercore jest doskonałym wyborem dla wszelkiego rodzaju oświetlenia ścian zarówno dekoracyjnego jak i zalewowego. Ich ultracienka budowa umożliwia montaż w ciasnych wnękach, niemożliwych na umieszczenie tradycyjnych opraw o podobnym strumieniu świetlnym. eW Fuse Powercore zapewniają takie same lub lepsze parametry świetlne niż porównywalne liniowe świetlówki do dekoracyjnego oświetlania ścian przy niższych kosztach montażu, energii i utrzymania. Stanowią świetne ekologiczne rozwiązanie o jakości i strumieniu świetlnym typowym dla tradycyjnych energochłonnych systemów.Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci, co eliminuje zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła zasilania. Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED5 [LED Module 500 lm]
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	NB [wąski rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Opis typu	brak [-]

Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	UL
Oznaczenie CCC	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

eW Fuse Powercore

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium
Długość	1219 mm
Kolor	WH

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	2400 lm
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Moc znamionowa	50 W


Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Maksymalny poziom ściemnienia	10% (zależnie od ściemniacza, ELV)
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829137866299
Nazwa produktu na zamówieniu	LS515X LED5/3000 100-277V L1220 NB
EAN/UPC - Produkt	8718291378662
Kod zamówienia	523-000065-17
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	910503702618
SAP Net Weight (Piece)	1,980 kg
Numer katalogowy	523-000065-17
Catalog Number Description	eW Fuse Powercore, 3000 K, 10° x 60° beam angle, 12.5 W/ft, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



LS515X LED5/3000 100-277V L1220 NB

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.