

Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Medium beam angle 40°

Vaya Flood HP er en pålitelig og kostnadseffektiv hvit/fargeskiftende flombelysning utformet for store utendørsinstallasjoner. Belysningsnivået som oppnås av denne kompakte armaturen, gjør den ideell for bruksområder med omfattende veggbelysning og flombelysning, i både statiske og dynamiske farger. Integrert strømtilførsel og DMX512-kontroll gjør dette produktet enkelt å bruke med DMX-kontrollere fra Philips eller andre leverandører.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	48 [48 pcs]
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Kaldhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]
Lysstrålespredning fra armatur	40°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Typebeskrivelse	No
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
CQC-merke	CQC-mark
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE-merke	No
RoHS-merke	-
WEEE-merke	-

Vinkel	40°
Teknisk belysning	
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat

Vaya Flood HP

Farge	Dark gray

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	8932 lm
Opprinnelig lysytelse	8932 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	87,3 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	82
Opprinnelig inngangseffekt	100 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	58000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	58000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported	36000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000
Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported	18000


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829163528499
Produktnavn for bestilling	BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 40 CE CQC
EAN/UPC – produkt	8718291635284
Bestillingskode	63528499
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	2
Materialenr. (12NC)	910503703125
Nettovekt (stykk)	7,600 kg

Målskisse



Vaya

Vaya Flood HP

© 2019 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2019, Oktober 16 - data kan endres