



eW Graze Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	WW	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	9° x 9°	Comprimento	305 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Dados elétricos e de operação		Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tensão de entrada	100-277 V	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	735 lm

eW Graze Powercore

Eficiência da luminária LED inicial	49,3 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-----------------------------------	--------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829161013799
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	BCS419 9/2700 L305
EAN/UPC – Produto	8718291610137
Código de encomenda	523-000080-00
Código local	910503703152
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703152
Copiar peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000080-00
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional



BCS419 9/2700 L305

