PHILIPS

Lighting



ColorGraze MX Powercore

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Difusão do facho da luz da luminária	30° x 60°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	609 mm
Cor	Alumínio

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]

ColorGraze MX Powercore

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial	40 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	91000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000


Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871829160401399
Nome de produto da encomenda	BCS459 30x60 RGB L609
EAN/UPC – Produto	8718291604013
Código de encomenda	123-000079-08
Código local	910503703337
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703337
Peso líquido (peça)	2,700 kg
Número de catálogo	123-000079-08
Descrição do número de catálogo	ColorGraze MX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Desenho dimensional



ColorGraze MX Powercore

© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.