

# ColorGraze QLX Powercore

## ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

### Termék adatok

| Általános információ | |
|---|---|
| **Fényforráscsalád kódja** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **A fényforrás színe** | RGB |
| **Cserélhető fényforrás** | Nem |
| **Vezérlővel együtt** | Igen |
| **A lámpatest fényszóródása** | 9° x 9° |
| **IEC védelmi osztály** | I. biztonsági osztály |
| **CE jelölés** | CE mark |
| **UL jelölés** | UL and cUL mark |

| | |
|---|---|
| **Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig** | 100000 h |

| Működtetés és elektronika | |
|---|---|
| **Bemeneti feszültség** | 100 to 277 V |
| **Bemeneti frekvencia** | 50–60 Hz |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
|---|---|
| **Szabályozható** | Igen |

# ColorGraze QLX Powercore

| Mechanika és tokozás | |
|---|---|
| **Ház anyaga** | Nyílásokkal ellátott alumínium |
| **Az optika anyaga** | Polycarbonate |
| **Optika/lencse anyaga** | Polikarbonát |
| **Hossz** | 609 mm |
| **Szín** | aluminium |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|---|---|
| **Por és víz elleni védelem kódja (IP)** | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| **Mechanikus ütődésvédelmi kód** | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
| **Rázkódásállósági szabvány** | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| **Rázkódásállósági minősítés** | Complies with ANSI C136.31, 3G |


| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) | |
|---|---|
| **Kezdeti bemeneti feszültség** | 30 W |

| Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) | |
|---|---|
| **50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)** | 100000 |
| **50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)** | 100000 |
| **50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)** | 80000 |
| **50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)** | 80000 |
| **70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)** | 60000 |
| **70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)** | 100000 |
| **70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)** | 60000 |
| **70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)** | 91000 |


| Alkalmazási feltételek | |
|---|---|
| **Környezeti hőmérséklet-tartomány** | -40 to +50 °C között |

| Termékadatok | |
|---|---|
| **Teljes termékkód** | 871829160408299 |
| **A termék megrendelési neve** | BCS467 9 RGB L609 |
| **EAN/UPC - termék** | 8718291604082 |
| **Rendelési kód** | 123-000079-25 |
| **Számláló – mennyiség csomagonként** | 1 |
| **Számláló – csomag külső dobozonként** | 4 |
| **SAP anyag** | 910503703352 |
| **Nettó tömeg (darab)** | 2,700 kg |
| **Katalógusszám** | 123-000079-25 |
| **A katalógusszám leírása** | ColorGraze QLX Powercore, RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |

## Méretezett rajza




Graze




Graze

## ColorGraze QLX Powercore

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
2021, Május 13 - az adatok változhatnak