

ColorGraze QLX Powercore

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som kan hantera att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGB
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	60° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	1219 mm

ColorGraze QLX Powercore

Färg	aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial ineffekt	60 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	80000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	80000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	91000


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C


Produktdata

Fullständig produktkod	871829160390000
Beställningsproduktnamn	BCS467 60x30 RGB L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291603900
Beställningsnummer	123-000079-39
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703366
Nettovikt (stycke)	4,700 kg
Katalognummer	123-000079-39
Beskrivning av katalognummer	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Måttskiss



Graze



Graze

ColorGraze QLX Powercore

© 2021 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2021, Maj 13 - data som kan komma att ändras