



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava iW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Pituus	305 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Ottoteho alussa	15 W

iW Graze QLX Powercore

Käyttökohteiden olosuhteet		SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 4	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C	SAP-materiaali	910503703665
Tuotetiedot		SAP-nettopaino (kappale)	1,200 kg
Koko tuotekoodi	871829160980399	Luettelonumero	523-000079-21
Tilaustuotteen nimi	BCS437 10x60/2700-6500 L305	Luettelonumeron kuvaus	iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)
EAN/UPC – tuote	8718291609803		
Tilauskoodi	523-000079-21		
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1		

Mittapiirros

