



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Avec un flux lumineux supérieur à 650 lumens et une consommation électrique d'à peine 15 W par pied, iW Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications d'éclairage de surface exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Ces luminaires polyvalents utilisent des canaux de LED blancs chauds, neutres et froids pour produire des températures de couleur comprises entre 2 700 K et 6 500 K. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page <http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/>

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Faisceau du luminaire	9° x 9°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Longueur	914 mm

iW Graze QLX Powercore

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	45 W
-----------------------------	------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829160957500
Nom du produit de la commande	BCS437 9/2700-6500 L914
Code barre produit	8718291609575
Code de commande	523-000079-30
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703674
Poids net (pièce)	3,800 kg
Code catalogue	523-000079-30
Description du code catalogue	iW Graze QLX Powercore, 9" x 9" Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Schéma dimensionnel



Graze

