



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Распределение света светильника	10° x 60°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V

Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Длина	914 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

iW Graze QLX Powercore

Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	45 W
----------------------------	------


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160958200
Название продукта для заказа	BCS437 10x60/2700-6500 L914
EAN/UPC — продукт	8718291609582
Код заказа	523-000079-31
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703675
Вес нетто (шт.) SAP	3.800 kg
Номер по каталогу	523-000079-31
Номер по каталогу, описание	iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



Graze

