

# iW Graze QLX Powercore

## iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Avec un flux lumineux supérieur à 650 lumens et une consommation électrique d'à peine 15 W par pied, iW Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications d'éclairage de surface exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Ces luminaires polyvalents utilisent des canaux de LED blancs chauds, neutres et froids pour produire des températures de couleur comprises entre 2 700 K et 6 500 K. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page <a href="http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/">www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/</a>.

### Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| **Code famille de lampe** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Source lumineuse de substitution** | Non |
| **Driver inclus** | Oui |
| **Faisceau du luminaire** | 30° x 60° |
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité I |
| **Marquage CE** | Marquage CE |
| **Marquage UL** | Marquage UL |
| **Durée de vie à 70% du flux lumineux** | 100000 h |

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 100 à 277 V |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |

| Gestion et gradation | |
|---|---|
| **avec gradation** | Oui |

| Matériaux et finitions | |
|---|---|
| **Longueur** | 1219 mm |

# iW Graze QLX Powercore


| Normes et recommandations | |
|---|---|
| **Code d'indice de protection** | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Code de protection contre les chocs mécaniques** | IK10 [ 20 J anti-vandalisme] |
| **Norme de vibration** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| **Résistance aux vibrations** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

| Performances Initiales (Conforme IEC) | |
|---|---|
| **Puissance initiale absorbée** | 60 W |

| Conditions d'utilisation | |
|---|---|
| **Plage de températures ambiantes** | -20 à +50 °C |

| Données logistiques | |
|---|---|
| **Code de produit complet** | 871829160965000 |
| **Nom du produit de la commande** | BCS437 30x60/2700-6500 L1219 |
| **Code barre produit** | 8718291609650 |
| **Code de commande** | 523-000079-38 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |
| **SAP - Matériaux** | 910503703682 |
| **Poids net (pièce)** | 4,700 kg |
| **Code catalogue** | 523-000079-38 |
| **Description du code catalogue** | iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |

## Schéma dimensionnel




**Graze**

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.