



eW Graze MX Powercore

BCS419 9/5500 L305

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Входная частота	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Системы управления и регулировка яркости света	
Сменный источник света	No	Возможность изменения яркости света	
Драйвер в комплекте	Yes	Yes	
Распределение света светильника	9° x 9°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	
Маркировка CE	CE mark	Формованный алюминий	
Метка UL	UL and cUL mark	Материал оптической крышки/линзы	
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h	Поликарбонат	
Эксплуатационные и электрические характеристики		Длина	
Входное напряжение	100 to 277 V	305 mm	
		Соответствие требованиям и область применения	
		Код защиты от проникновения	
		IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]	
		Код степени защиты от механических воздействий	
		IK10 [20 J vandal-resistant]	

eW Graze MX Powercore

Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	5500 K
Начальная входная мощность	15 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829161015199
Название продукта для заказа	BCS419 9/5500 L305
EAN/UPC — продукт	8718291610151
Код заказа	523-000080-02
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703689
Вес нетто (шт.) SAP	1,103 kg
Номер по каталогу	523-000080-02
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров

