



eW Graze MX Powercore

BCS419 15x30/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 – 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	609 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun vast. värilämpötila	5500 K


eW Graze MX Powercore

Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	28 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161036699

Tilaustuotteen nimi	BCS419 15x30/5500 L609
EAN/UPC – tuote	8718291610366
Tilauskoodi	523-000080-23
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703711
SAP-nettopaino (kappale)	0,825 kg
Luettelonumero	523-000080-23
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



BCS419 15x30/5500 L609

