

eW Graze MX Powercore

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	609 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1550 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	57,8 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Moc znamionowa	28 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161038099
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 30x60/4000 L609
EAN/UPC - Produkt	8718291610380
Kod zamówienia	523-000080-25
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703713
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Numer katalogowy	523-000080-25
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Rysunki techniczne

