

eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	914 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkivaltasuojaus]

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

eW Graze MX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2628 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	60,4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	42 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 … +50 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161050200
Tilaustuotteen nimi	BCS419 15x30/4000 L914
EAN/UPC – tuote	8718291610502
Tilauskoodi	523-000080-37
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910503703725
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	523-000080-37
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

IP66

Mittapiirros



BCS419 15x30/4000 L914

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.