



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30/5500 L1219

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna	Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Wymienne źródło światła	brak	Napięcie wejściowe	100-277 V
Zawiera zasilacz	tak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	60° x 30°	Sterowanie i ściemnianie	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Ściemnialna	tak
Znak CE	CE	Mechanika i korpus	
Oznaczenie UL	UL/cUL	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	60000 h	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan


eW Graze MX Powercore

Długość	1219 mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	5500 K
Moc znamionowa	60 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161072400
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 60x30/5500 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291610724
Kod zamówienia	523-000080-59
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703747
SAP Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000080-59
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



BCS419 60x30/5500 L1219

