



eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/5500 L305

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая техника в управлении, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]
Распределение света светильника	9° x 9°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark

Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат

eW Graze QLX Powercore

Длина	305 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	5500 K
Начальная входная мощность	15 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161105999
Название продукта для заказа	BCS427 9/5500 L305
EAN/UPC — продукт	8718291611059
Код заказа	523-000081-02
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703749
Вес нетто (шт.) SAP	0,345 kg
Номер по каталогу	523-000081-02
Номер по каталогу, описание	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



BCS427 9/5500 L305

