



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	WW	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [Bojo/tampa de policarbonato transparente]	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	10° x 60°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca CE	CE	Comprimento	305 mm
Marca UL	UL and cUL mark	Cor	Alumínio
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Eficiência da luminária LED inicial	60,5 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	15 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161106699
Nome de produto da encomenda	BCS427 10x60/2700 L305
EAN/UPC – Produto	8718291611066
Código de encomenda	523-000081-03
Código local	910503703750
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703750
Copiar peso líquido (peça)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000081-03
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Desenho dimensional

