



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70% 100000 h	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Входное напряжение	100 to 277 V
Сменный источник света	No	Входная частота	50–60 Hz
Драйвер в комплекте	Yes	Системы управления и регулировка яркости света	
Тип оптического плафона/линзы	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	60° x 30°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark		
Метка UL	UL and cUL mark		

eW Graze QLX Powercore

Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	305 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача (система со светотдачей)	583 lm
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	15 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000	
при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000	
при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161116599
Название продукта для заказа	BCS427 60x30/4000 L305
EAN/UPC — продукт	8718291611165
Код заказа	523-000081-13
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703760
Вес нетто (шт.)	1,200 kg
Номер по каталогу	523-000081-13
Номер по каталогу, описание	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



BCS427 60x30/4000 L305

