



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Pituus	609 mm
CE-merkintä	CE-merkintä	Väri	Alumiini
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h	IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Käyttö ja sähkö tiedot		Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojauks]
Ottojännite	100 - 277 V		


eW Graze QLX Powercore

Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun vast. värlämpötila	2700 K
Ottoteho alussa	28 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161124099
Tilaustuotteen nimi	BCS427 15x30/2700 L609
EAN/UPC – tuote	8718291611240
Tilauskoodi	523-000081-21
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703768
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Luettelonumero	523-000081-21
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



BCS427 15x30/2700 L609

