



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
CE-merke	CE mark	Lengde	609 mm
UL-merke	UL and cUL mark	Farge	Aluminium
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	28 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161131899
Produktnavn for bestilling	BCS427 60x30/4000 L609
EAN/UPC – produkt	8718291611318
Bestillingskode	523-000081-28
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703775
Net Weight (Piece)	2,598 kg
Katalognummer	523-000081-28
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse

