

eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon	
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	1219 mm
Farge	Aluminium

eW Graze QLX Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	60 W


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161148600
Produktnavn for bestilling	BCS427 9/2700 L1219
EAN/UPC – produkt	8718291611486
Bestillingskode	523-000081-45
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703792
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000081-45
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



BCS427 9/2700 L1219

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.