

# eW Graze QLX Powercore

## eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

La famille eW Graze Powercore élargit la gamme et la flexibilité des luminaires LED à effet de lumière rasante blanche unie de Philips Color Kinetics. Grâce à leur technologie Powercore intégrée, les luminaires eW Graze Powercore traitent directement la puissance àpartir de la tension secteur, ce qui évite le recours à des alimentations électriques externes complémentaires. Ces luminaires sont disponibles dans un large éventail de longueurs, d'angles d'ouverture du faisceau, de niveaux deflux et de niveaux de consommation électrique de façon à assurer la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de grandes surfaces. Avec leurs boîtiers compacts, leurs câbles à connecteurs automatiques, leurs gammes de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, ces luminaires sont extrêmement faciles à installer et à utiliser.Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site,à la page : http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazeqlxpowercore

### Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| **Code famille de lampe** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Température de couleur** | Blanc chaud |
| **Source lumineuse de substitution** | Non |
| **Driver inclus** | Oui |
| **Cache optique/ type de l'objectif** | PCC [ Diffuseur polycarbonate claire] |
| **Faisceau du luminaire** | 60° x 30° |

| | |
|---|---|
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité I |
| **Marquage CE** | Marquage CE |
| **Marquage UL** | Marquage UL et cUL |
| **Durée de vie à 70% du flux lumineux** | 100000 h |

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 100 à 277 V |

# eW Graze QLX Powercore

| | |
|---|---|
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |

## Gestion et gradation

| | |
|---|---|
| **avec gradation** | Oui |

## Matériaux et finitions

| | |
|---|---|
| **Matériaux du boîtier** | Aluminium extrudé |
| **Matériaux cache optique/lentille** | Polycarbonate |
| **Longueur** | 1219 mm |
| **Couleur** | Aluminium |

## Normes et recommandations

| | |
|---|---|
| **Code d'indice de protection** | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Code de protection contre les chocs mécaniques** | IK10 [ 20 J anti-vandalisme] |
| **Norme de vibration** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| **Résistance aux vibrations** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## Performances initiales (conforme IEC)

| | |
|---|---|
| **Température de couleur proximale initiale** | 2700 K |
| **Puissance initiale absorbée** | 60 W |

## Durées de vie (condorme IEC)

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé** | 60000 |
| **Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé** | 60000 |
| **Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé** | 60000 |
| **Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé** | 60000 |

## Conditions d'utilisation


| | |
|---|---|
| **Plage de températures ambiantes** | -40 à +50°C |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| **Code de produit complet** | 871829161160800 |
| **Nom du produit de la commande** | BCS427 60x30/2700 L1219 |
| **Code barre produit** | 8718291611608 |
| **Code de commande** | 523-000081-57 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |
| **SAP - Matériaux** | 910503703805 |
| **Net Weight (Piece)** | 4,700 kg |
| **Code catalogue** | 523-000081-57 |
| **Description du code catalogue** | eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |

IP66

## Schéma dimensionnel




**BCS427 60x30/2700 L1219**

## eW Graze QLX Powercore

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.