PHILIPS

Lighting



eW Graze EC Powercore

BCS428 4000 L305

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie energii.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCF [matowany klosz z poliwęglanu]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	36000 h

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	305 mm
Kolor	ALU

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G

eW Graze EC Powercore

Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	245 lm
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	87
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	36000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	36000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	36000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	36000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161194399
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS428 4000 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291611943
Kod zamówienia	523-000082-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703808
SAP Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	523-000082-01
Catalog Number Description	eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

IP66

Rysunki techniczne



BCS428 4000 L305

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.