

# Vaya Linear LP

## Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE

Vaya Linear LP er et pålitelig og kostnadseffektivt LED armatur til utendørs nisjebelysning eller effektbelysning. Armaturet fås i 2 lengder og med to optikker samt flere fargetemperaturer, farget lys (blå, rød, grønn, rav) og RGB.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **lyskildeseriekode** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Lyskjeglevinkel for lyskilde** | 120 ° |
| **Lyskildefarge** | Rød, grønn og blå |
| **Lyskilde kan byttes ut** | No |
| **Driver inkludert** | Ja |
| **Optisk deksel-/linsetype** | GC [ klart glass] |
| **Lysstrålespredning fra armatur** | 120° |
| **CE-merke** | CE mark |
| **UL-merke** | No |
| **CQC-merke** | - |
| **Levetid til 70 % lysytelse** | 60000 h |
| **PSE-merke** | PSE mark |

| Drift og elektrisk | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 100 to 240 V |
| **Inngangsfrekvens** | 50 til 60 Hz |

| Kontroller og dimming | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Ja |

| Mekanisk og innfatning | |
|---|---|
| **Innfatningsmateriale** | Ekstrudert aluminium |
| **Optikkmateriale** | Glass |
| **Optisk deksel-/linsemateriale** | Herdet glass |
| **Optisk deksel-/linseform** | Flat |
| **Optisk deksel-/linsefinish** | Klar |
| **Lengde** | 1200 mm |
| **Farge** | Dark gray |

| Godkjenning og bruk | |
|---|---|
| **Ingress beskyttelseskode** | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| **Mek. støt, beskyttelseskode** | IK07 [ 2 J reinforced] |
| **Vibrasjonsstandard** | Complies with ANSI C136.31 |
| **vibrasjonsklassifisering** | Complies with ANSI C136.31 |

| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) | |
|---|---|
| **Opprinnelig lysytelse** | 611 lm |
| **Opprinnelig inngangseffekt** | 28 W |

| Ytelse over tid (i samsvar med IEC) | |
|---|---|
| **Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C** | 100000 |
| **Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C** | 60000 |
| **Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 40 °C** | 100000 |
| **Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 40 °C** | 60000 |
| **Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C** | 100000 |
| **Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C** | 60000 |

# Vaya Linear LP

| | |
|---|---|
| **Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C** | 100000 |
| **Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 40 °C** | 60000 |

## Bruksforhold


| | |
|---|---|
| **For omgivelsestemperaturer mellom** | -40 to +40 °C |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Fullstendig produktkode** | 871829162019899 |
| **Produktnavn for bestilling** | BCP421 120 RGB L1200 CE |
| **EAN/UPC – produkt** | 8718291620198 |

| | |
|---|---|
| **Bestillingskode** | 316-000010-02 |
| **SAP-teller – antall per pakke** | 1 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 4 |
| **SAP-materialer** | 910503704423 |
| **SAP-nettovekt (stykk)** | 1,860 kg |
| **Katalognummer** | 316-000010-02 |
| **Katalognummerbeskrivelse** | Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE |

## Målskisse




**Vaya**

© 2020 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.