PHILIPS

Lighting



Vaya Linear LP

BCP422 120 4000 L610 CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичный белый или одноцветный свет. В Vaya Linear LP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для наружной карнизной подсветки и низкоуровневой скользящей подсветки. Данный продукт отличается универсальностью и простотой в использовании, поскольку для него доступны два варианта длины и широкий диапазон цветовых температур. Входные и выходные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Холодный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GC [Clear glass]
Распределение света светильника	120°
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	50000 h
Знак PSE	PSE mark

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Длина	610 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	675 lm

Vaya Linear LP

Начальная светоотдача	675 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	36,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K


Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	33000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	32000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162041999
Название продукта для заказа	BCP422 120 4000 L610 CE
EAN/UPC — продукт	8718291620419
Код заказа	910503704437
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	910503704437
Вес нетто (шт.)	1,100 kg

IK 07

Чертеж размеров



Vaya

© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.