



Vaya Linear LP

BCP422 28x84 4000 L610 CE

Philips Vaya Linear LP White i Mono to niezawodne i przystępne cenowo oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do uzyskiwania efektów świetlnych w kolorze białym lub innej jednolitej barwie. Występują w wersjach z wiązką szeroką lub eliptyczną. Doskonale sprawdzają się w zewnętrznych instalacjach oświetlenia wewnętrznego lub poświetlowego o małym zasięgu. Są dostępne w dwóch różnych długościach i wielu temperaturach barwowych, co zapewnia dużą uniwersalność i łatwość obsługi. Gotowe złącza wejściowe i wyjściowe pozwalają na szybki i niezawodny montaż.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Funkcja ściemniania	brak
Kąt rozsyłu źródła światła	28 x 84 °	Mechanika i korpus	
barwa źródła światła	barwa chłodno-biała	Materiał obudowy	Aluminium tłoczone
Źródło światła wymienne	brak	Materiał optyki	G
Zawiera zasilacz	tak	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Klosz/soczewki	GC [przezroczyste szkło]	Klosz/soczewki	FT
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	28°	Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Znak CE	CE	Długość	610 mm
Oznaczenie UL	brak	Kolor	DGR
Oznaczenie CQC	brak	Certyfikaty i zastosowania	
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Oznaczenie PSE	PSE	Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Napięcie wejściowe	100-240 V		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

Vaya Linear LP

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	599 lm
Początkowy strumień świetlny	599 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	71,5 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	33000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	32000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829162042699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP422 28x84 4000 L610 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291620426
Kod zamówienia	62042699
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	910503704438
Waga netto (szt.)	1,120 kg



Rysunki techniczne



Vaya

